



Geresdlak, Római Katolikus templom külső nyílászárók és homokkő nyíláskeretek felújítása			Külső nyílászárók
			Konszignációs jel <b>K7</b>
1	megnevezés	fa kapu	
2	névleges méret	190/295 cm	
3	darabszám	1 db	
4	kő keret	kő keret, kovácsoltvas pántokkal	
5	tok felületképzés	nincs	
6	ajtólap/szárny szerkezet	fa szárny szerkezet, külső oldalon fémlemez borítással	
7	homokkő nyíláskeret	homokkő elemek felújítása - 1. tisztítás, 2. konzerválás, 3. javítás, kiegészítés, 4. fugázás, 5. hidrofóbizáló impregnálás kőrestaurátori szakmunka	
8	üvegezés	nincs	
9	egyéb	a vasalatok az eredetiek, védelmük, megóvásuk kiemelten fontos a vasalatok és a külső fémlemez borítás restaurátori szakmunka	
10	megjegyzés	a felújítás mértéke helyszíni méretvétel után pontosítandó a kivitelezés megkezdése előtt! a nyílászárókat az eredetivel mindenben megegyező módon kell felújítani!	

Nézet M1:50




Metszet M1:50



Alaprajz M1:50

belső oldal



külső oldal