

R7

TONDACH kettős hódfarkú
cserépfedés,
tégla vörös színben
mérete: 19x40 cm

cseréplec 5/3 cm

szarufa 16/15 cm

taréjszelemen 20/20 cm

taréjfogópár 2x10/20 cm

függesztőoszlop 16/25 cm

+18,84

+18,59

+18,39

+18,19

F1

16

30

függesztőoszlop 16/25 cm

16

kötőgerenda	2x16/25 GL
csonka kg.	2x16/25 GL
csonka kg. (mellékállás)	16/25
függeszűrőoszlop	16/25 GL
oszlop	16/20
ferdedúc	16/25 GL
bakdúc	16/20
fogópár	2x10/20
szarufa	16/15
könyök	15/15
sárgerenda	16/18
sárgerenda (szentély)	2x16/18
talpszelemen	16/24
térdszelemen	20/20
derékszelemen	20/20
taréjszelemen	20/20
fiókváltó	16/23

R8

fém szegélylemez, beütőékkal rögzítve,
felső éle mentén tartósan rugalmas,
UV-álló szintetikus tömítéssel

hódfarkú 3/4-es cserép
- horg. szeg. rögzítéssel
és drótozással

fém oromszegély

30

+16,21

+16,01

középszelemen
20/20 cm

oszlop
16/20 cm

14

14

14

TONDACH kettős hódfarkú
cserépfedés,
tégglavörös színben
mérete: 19x40 cm

cserépléc 5/3 cm

szarufa 16/15 cm

15

20

25

D3

ferdedúc 16/25 cm







középszelemen
20/20 cm

oszlop
16/20 cm

1. Méretek a helyszínen ellenőrizendők és pontosítandóak a kivitelezés megkezdése előtt!
2. A kiviteli terv együtt kezelendő a szakértői véleményekkel, műszaki leírásokkal!
3. Az alkalmazott fa anyagok és kapcsoló elemei esetében az elvárt teljesítmény követelményeket az "Eurocode 5 " szabvány előírásai tartalmazzák, azokat kell alapul venni, és a kivitelezés során szigorúan betartani.
4. Anyagminőségek:
 - C24 fenyő(MSZ EN 338 - Szerkezeti fa szilárdsági osztályozása)
 - GL24 rétegelt ragasztott fa főtartók, víz és fűzésálló ragasztóval max. 30 mm lamella vastagsággal, бүтү védelemmel ellátva!
GEKA tárcsás kapcsolatokkal Ø65
 - Felhasználási osztály: "3"

A terven szereplő megoldások a tervező (Bartal és Rabb Kft.) szellemi terméke. Szerzői jog védelme alá tartozik! Másolása, sokszorosítás, vagy bármilyen célú felhasználása kizárólag a cég engedélyével lehetséges.

<p>Geresdlak Római Katolikus templom felújítása KIVITELI TERV</p>	
<p>építési helyszín: 7733, Geresdlak, Templom u. hrsz.: 1, műemléki védettség: 316</p>	
<p>rajz megnevezése:</p> <p>Gerinc lezárás toronynál</p>	
<p>dátum: 2017.11.01.</p>	<p>R7-8</p>
<p>lépték: M 1 : 10</p>	

<p>Pécs, Alkotmány u. 34. tel/fax: 06 72/213-646</p>	
<p>statikus, építész tervező, Rabb Péter építész É2-02-0188, statikus, szakértő ÉT-Sz 02-0039</p>	
<p>építész: Rabb Dániel építésmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök</p>	
<p>építész: Rabb Donát É01-0413 teljeskörű építész vezető tervező statikus munkatárs:</p>	
<p>Molnár Miklós okl. építőmérnök</p>	
<p>statikus munkatárs: Szabó Balázs okl. építőmérnök</p>	
<p>építész munkatárs: Hankó Andrea építésmérnök</p>	
<p>épitettő: Római Katolikus Plébánia Geresdiak, Hunyadi u. 23.</p>	
<p>Erb József, plébános</p>	