



Geresdlak, Római Katolikus templom külső nyílászárók és homokkő nyíláskeretek felújítása			Külső nyílászárók
			Konszignációs jel K1
1	megnevezés	3-as osztású kétszárnyú fa ablak (Déli homlokzat)	
2	névleges méret	183/330 cm	
3	darabszám	5 db	
4	tok profil	fa tok szerkezet	
5	tok felületképzés	tapaszolás-alapozás-mázolás, az eredetivel megegyező barna színben	
6	ajtólap/szárny szerkezet	fa szárny szerkezet, tapaszolás-alapozás-mázolás, az eredetivel megegyező barna színben	
7	homokkő nyíláskeret	homokkő elemek felújítása - 1. tisztítás, 2. konzerválás, 3. javítás, kiegészítés, 4. fugázás, 5. hidrofóbizáló impregnálás kőrestaurátori szakmunka	
8	üvegezés	meglévő hőszigetelő üvegezés, kitört, megrepedt üvegek pótlása, cseréje	
9	egyéb	a külső oldali fa "rácsozat" kijavítása, felületképzése belső oldalon páragyűjtő csatorna elhelyezése, barna színben	
10	megjegyzés	a felújítás mértéke helyszíni méretvétel után pontosítandó a kivitelezés megkezdése előtt! a nyílászárókat az eredetivel mindenben megegyező módon kell felújítani!	


Nézet M1:50



belső oldal



Metszet M1:50



Alaprajz M1:50

