

## RÉTEGRENDEK

KOKAS ÉS TÁRSA TERVEZŐ KFT		
ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ IRODA		
Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Tel/Fax: (72) 324-326 E-mail: kokasestarsa@gmail.com		
Munka:	RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM FELÚJÍTÁSA VILLÁNY, MATHIÁSZ JÁNOS U. HRSZ.: 797	
Terv:	KIVITELI TERV	
Ek-12	Építető: Villányi Római Katolikus Plébánia 7773 Villány, Mathiász János u. 3.	2017 december
	Tervező: Kokas Ignác É/1-02-0122	Építész munkatárs: Deákné Endrédi Mária

1.

- új kettős hódfarkú cserépfedés az alkalmazástechnológiai elvárások szerinti rögzítéssel (Creaton Ambiente szegmens vágású)
- normál lécezés az alkalmazástechnológiai elvárások szerint
- szerkezeti tervek szerint megerősített, javított eredeti fedélszerkezet

2.

- megmaradó, függesztett födémszerkezet
- új meszes festés (Remmers Sanierfarbe)

3.

- megmaradó téglá boltozat
- új meszes festés (Remmers Sanierfarbe)

4.

- megmaradó hajópadló burkolat
- megmaradó téglá boltozat
- új meszes festés (Remmers Sanierfarbe)

5.

- új cementlap burkolat
- ragasztó réteg
- meglévő lapburkolat és alépítmény

6. (általános falszerkezet)

- Remmers Siliconharzfarbe LA festés
- Remmers Sanierputz simító vakolat 0,5 cm
- tapadóhíd Remmers
- a meglévő festés lekaparása után a meglévő vakolat szükség szerinti javítása
- meglévő falszerkezet
- szükség szerinti glettelés Remmers Feinputz
- meszes festés fehér színben Remmers Sanierfarbe

7. (a külső lábazat fölötti 1 méteres sáv)

- Remmers Siliconharzfarbe LA festés
- Remmers Sanierputz simító vakolat 0,5 cm
- Remmers Grundputz alapvakolat
- tapadóhíd Remmers Vorspritzmörtel
- meglévő falszerkezet a fugák kikaparásával
- Remmers Vorspritzmörtel gúz\*
- Remmers Grundputz alapvakolat\*
- Remmers Sanierputz simító vakolat\*
- szükség szerinti glettelés Remmers Feinputz
- meszes festés fehér színben Remmers Sanierfarbe
- \*szárító vakolat 1,5 m magasságig készítendő

8. (külső lábazati sáv)

- Remmers Siliconharzfarbe LA festés
- Remmers Sanierputz Universal HS hidrofób vakolat 0,5 cm
- Remmers Grundputz alapvakolat
- Remmers Vorspritzmörtel
- felületkezelés, nedvesítés Remmers Kiesol és víz 1:1 arányú keveréke
- meglévő falszerkezet a fugák kikaparásával
- Remmers Vorspritzmörtel gúz\*
- Remmers Grundputz alapvakolat\*
- Remmers Sanierputz simító vakolat\*
- szükség szerinti glettelés Remmers Feinputz
- meszes festés fehér színben Remmers Sanierfarbe
- \*szárító vakolat 1,5 m magasságig készítenő

9.

- téglasávokkal dilatált, seprűzött felületű betonjárda 8 cm vastagsággal, 2% lejtéssel
- tömörített kavics ágyazat 15 cm

10.

- helyszíni műkö felület 3 cm vastagsággal, csiszolt szegélyek között stukkolt felülettel
- vasbeton lemez 12-14 cm (lejtést biztosító)
- tömörített kavics ágyazat 15 cm
- tömörített feltöltés/termett talaj